10 石工事

1 テラゾ張り

種石の種類　※大理石　・　(10.2.1)
表面仕上げ　※本磨き　・　(表10.2.2)

11 タイル工事

(1) 陶磁器質タイル

ﾀｲﾙの種類　(11.2.1)

施工箇所	形状寸法	き じ 磁器	き じ せっ器	き じ 陶器	釉薬 無釉	釉薬 施釉	備考
ポーチ段鼻	100×100	(・)	・	・	(・)	・	
便所床	モザイク	(・)	・	・	・	(・)	
便所腰	100×100	・	・	・	・	(・)	ｽﾃｱﾗｲﾄ素地質
		・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	

(2) 壁タイル張りの工法

内装タイル　※壁タイル接着剤張り　・積上げ張り　(表11.3.2)
外装タイル　・密着張り　・改良積上げ張り　・
ﾀｲﾙの試験張り　※行わない　・行う

3 陶磁器質タイル型枠先付け工法　(11.2.2)(表11.4.1)

種別	適用タイル	タイル型枠先付面のせき板
・タイルシート法	小口平タイル、二丁掛タイル	6.9.3(材料)(b)(3)
・桟木法	大形タイル	6.9.3(材料)(b)(3)

12 木工事

1 木材の品質　※12.2.1による　・市販品
2 樹種　※表12.2.3による
・代用樹種を適用しない箇所（　　）

3 集成材　(12.2.2)

品名	規格・品質	芯材の樹種	化粧単板の樹種
※集成材	※一般材	※たも・なら・しおじ	
・構造用集成材	※1級　・2級	・	
・造作用集成材	※1級　・2級	・	
・化粧ばり造作用集成材	※1級　・2級	・	・
・	・　・	・	・

4 防蟻処理　行う箇所（　　）　(12.2.9)
5 床板張り　フローリング及び縁甲板張り床　(表12.7.1)
下張り用床板　※無し　・有り（※合板張り　・板張り）
床板　※フローリング(18.5.2による)
・縁甲板（※ひのき　・　）
畳敷き
畳下床板　※有り（※合板張り　・　）　・無し

13 屋根及びとい工事

1 長尺金属板葺　(13.2.2)(表13.2.1)(13.2.3)

屋根葺形状	材種	板厚(mm)
・	※塗装溶融亜鉛めっき鋼板	※0.4
	・	・

(2) 折板葺　(13.3.2)(13.3.3)
材料　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板　（板厚(mm)　※0.6　(・)0.8）
・　（板厚(mm)　・　）
寸法　山高（150）mm　山のﾋﾟｯﾁ（　）mm
形式　※重ね形　・はぜ締め形　・かん合形
軒先面戸板　※有り　・無し
断熱材　※有り（種別　厚　mm）　(・)無し
耐火性能　※30分耐火　(・)無し

3 とい　材種　※配管用鋼管　・硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　(表13.5.1)
鋼管製といの防露　※表13.5.5による
掃除口　・有り　・無し

14 金属工事

(1) ｽﾃﾝﾚｽの表面仕上げ　(14.2.1)

種類	施工箇所
※HL程度	換気扇フード
・2B程度	
・鏡面仕上げ	
・	

2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理　(14.2.2)(表14.2.1)

種別	施工箇所
・B－1種（無着色）	
・B－2種（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）	
・	

3 鉄の亜鉛めっき　(14.2.3)(表14.2.2)

表面処理法	種別	施工箇所
溶融亜鉛めっき	・A種	
	・B種	
	・C種	
電気亜鉛めっき	・D種	
	・E種	
	・F種	

4 軽量鉄骨天井下地の補強　※14.4.4の(g)による補強　・図示
・屋外の天井ふところが1.0m未満の補強

(5) 手すり及びタラップ　(14.6.2)(14.6.3)

種類	材料の種別	表面処理
・手すり	※ｽﾃﾝﾚｽsus304	※HL程度　・鏡面程度
	・鉄	亜鉛めっき　外部　※C種　内部　※E種
	・ｱﾙﾐﾆｳﾑ	・B－1種　・B－2種
(・)タラップ	※ｽﾃﾝﾚｽsus304	※研磨なし　・
	・鉄	亜鉛めっき　内外部　※C種　・
	(・)ｱﾙﾐﾆｳﾑ	(・)B－1種　・B－2種

14 金属工事

6 金属成形板張り　(14.7.2)(表14.2.1)

形状	製法	材種	寸法(mm)	厚(mm)	表面処理
・スパンドレル形	・押出し	※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製			・B-1種
	・ロール	・			・B-2種（　）
・パネル形	※プレス				・

伸縮調整継手　※設けない　・設ける（施工箇所は図示）　(14.7.3)

(7) ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木　(14.8.2)(表14.2.1)(表14.8.1)

種類	板厚(mm)	表面処理	固定間隔	備考
・100形	1.5	※A-1又はB-1種	※0.9m程度	隅角部及び突当たり部等の役物は本体製造所の仕様による
(・)250形	2.2	・B-2種（　）		
・350形	3.0			
(・)225形	1.9			

15 左官工事

(1) 防火材料　※屋内の壁及び天井の仕上げ材は、防火材料又は建築基準法に基づく基材同等の認定表示のあるもの。
2 床ｺﾝｸﾘｰﾄの直均し仕上げ　※表6.2.4による。　(15.5.1)

(3) 仕上塗材仕上げ　(15.7.2)(表15.7.1)

種類	呼び名	仕上げの形状等
(・)薄付け仕上塗材	(・)外装薄塗材E	(・)砂壁状　・着色骨材砂壁状
	・内装薄塗材E	砂壁状じゅらく
	・可とう形外装薄塗材E	・砂壁状　・ゆず肌状　・さざ波状
	・防水形外装薄塗材E	・ゆず肌状　・さざ波状　・凹凸状
	・外装薄塗材S	・砂壁状
	・内装薄塗材W	京壁状じゅらく
(・)複層仕上塗材	・複層塗材CE	・ゆず肌　・凸部処理　※凹凸模様
	・可とう形複層塗材	耐候性　※3種　・
	・複層塗材Si	上塗材
	・複層塗材E	溶媒　※水系　・溶剤系
	・複層塗材RE	樹脂　※ｱｸﾘﾙ系　・
	・複層塗材RS	・
	・防水形複層塗材CE	外観　※つやあり　・つやなし
	(・)防水形複層塗材E	・メタリック
	・防水形複層塗材RS	防水形の増塗材　※行う
・軽量骨材仕上塗材	・吹付用軽量塗材	砂壁状
	・こて塗用軽量骨材	平坦状

16 建具工事

(1) ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具　外部に面する建具　(表16.2.1)

種別	耐風圧性	気密性	水密性	枠見込み(mm)	施工箇所
・A種	S－4	A－3	W－4	70	
※B種	S－5				
・C種	S－6	A－4	W－5	100	

表面処理　※B－1　・B－2（※ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）　(表14.2.1)
屋内建具
表面処理　※C－1　・C－2（※ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）　(表14.2.1)

2 網戸　防虫網　(16.2.3)
網の種別　・ｽﾃﾝﾚｽ製　・ｶﾞﾗｽ繊維入り合成樹脂製　・合成樹脂製
形式　・外部可動式　・固定式　・図示

3 鋼製建具　簡易気密扉の簡易気密型ﾄﾞｱｾｯﾄ性能値　(16.3.2)(表16.3.1)
※適用する　・適用しない
製品の寸法許容差（ただし書きの建具）　(16.3.4)(表16.3.3)
※製造所標準製作規定寸法許容差による　・表16.3.3による

4 鋼製軽量建具　品質規格
※建築工事共通仕様書による　・製造所標準仕様による
簡易気密扉の簡易気密型ﾄﾞｱｾｯﾄ性能値　(16.4.2)
※適用する(※A－3　・　)　・適用しない

5 鋼製軽量自閉装置付引き戸　製造所

6 ｽﾃﾝﾚｽ製建具　製品の寸法許容差（ただし書きの建具）　(16.5.4)(表16.3.3)
※製造所標準製作規定寸法許容差による　・表16.3.3による
表面仕上げ　※HL仕上げ　・鏡面仕上げ　(16.5.4)
曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ　(16.5.5)

7 自動ﾄﾞｱ開閉装置　(16.6.3)(表16.3.3)

開閉方法	センサーの種類
※ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ	・ﾏｯﾄｽｲｯﾁ　・電子ﾏｯﾄｽｲｯﾁ
・ｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱ	・光線ｽｲｯﾁ　・音波ｽｲｯﾁ
	※熱線ｽｲｯﾁ　・光電ｽｲｯﾁ

8 木製建具　かまち戸の樹種　かまち（　）　鏡板（　）　(16.7.2)
ふすまの上張り　※新鳥の子程度又はﾋﾞﾆﾙ紙　・鳥の子　(表16.7.3)
ﾏｽﾀｰｷｰ　※製作する（　本）　・製作しない　(16.8.5)

9 建具金物　鍵れ数量　・錠前1組に2枚とする　・錠前1組に　枚とする

10 ガラス
・強化ｶﾞﾗｽ

材料ｶﾞﾗｽによる種類	種類
※ﾌﾛｰﾄ強化ｶﾞﾗｽ	※ﾌﾛｰﾄ板強化ｶﾞﾗｽ
	・熱線吸収板強化ｶﾞﾗｽ
・型板強化ｶﾞﾗｽ	※型板強化ｶﾞﾗｽ

・複層ｶﾞﾗｽ

品種	板ｶﾞﾗｽの組み合わせ
・断熱複層ｶﾞﾗｽ	
・日射熱遮蔽複層ｶﾞﾗｽ	

・ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ　※JIS　A 5212による

寸法(mm)	色調	ﾊﾟﾀｰﾝ	防火認定
	※ｸﾘｱ　・熱線反射		※無し
	・乳白　・ｶﾗｰ（　）		・乙種防火

(11) ｶﾞﾗｽとめ材　(16.9.2)(表9.5.1)

建具の種類	材種
アルミニウム製	※シーリング材　・ガスケット（FIX部はシーリング材）
軽量及び軽量鋼製	※シーリング材
ステンレス製	※シーリング材

ただし、防火戸は建築基準法に基づく防火性能認定品とする。

12 重量シャッター　開閉形式　※上部電動式（手動併用）　・手動式　(16.10.2)
一般重量シャッターのシャッターケース　※設ける　・設けない　(16.10.2)

13 軽量シャッター　開閉形式　※手動式　・上部電動式（手動併用）　(16.11.2)
ｽﾗｯﾄの形状　※ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ形　・オーバーラッピング形　(16.11.4)
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等　※鋼板製　・ｽﾃﾝﾚｽ製SUS304(厚さ1.5mm)　(表16.11.2)

14 オーバーヘッドドア　ｾｸｼｮﾝ材　※ｽﾁｰﾙﾀｲﾌﾟ　・ｱﾙﾐﾆｳﾑﾀｲﾌﾟ　・ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ　(16.12.2)
開閉方式　※ﾊﾞﾗﾝｽ式　・ﾁｪｰﾝ式　・電動式　(16.12.2)
収納形式　・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形　・ﾛｰﾙﾍｯﾄﾞ形　・ﾊｲﾘﾌﾄ形　・ﾊﾟｰﾁｶﾙ形　(16.12.2)
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ　・鋼板製　※ｽﾃﾝﾚｽ製SUS304(厚さ1.5mm)　(16.12.3)(表16.12.1)

15 障害物感知装置　障害物感知装置を設ける電動式のｼｬｯﾀｰ(ﾄﾞｱ)のうち、防火ｼｬｯﾀｰ(ﾄﾞｱ)及び防煙ｼｬｯﾀｰ(ﾄﾞｱ)においては、手動閉鎖装置又は連動閉鎖機構による自重降下中に、障害物感知装置が障害物を感知しても、ｼｬｯﾀｰ(ﾄﾞｱ)が自重降下の状態を維持するものとする。その他の電動式ｼｬｯﾀｰ(ﾄﾞｱ)は、電動降下時に障害物を感知し、自動的に停止させる機能を有するものとする。

17 塗装工事

(1) 防火材料　※屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、防火材料又は建築基準法に基づく基材同等の認定表示のあるもの。
(2) 塗装業者　※日本塗装工業会の会員　・監督員の承諾する業者
3 素地ごしらえ　亜鉛めっき面の素地ごしらえの種別　(17.2.4)(表17.2.3)(表17.3.4)

種別	施工部位及び塗料種別
A種	鋼製の建具及び、2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り、常温乾燥形ふっ素樹脂ｴﾅﾒﾙ塗りの場合
B種	A種、C種以外
C種	下塗りに変成ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料を塗装する場合

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ及びその他のﾎﾞｰﾄﾞ面の素地ごしらえの種別　(17.2.7)(表17.2.7)
種別　※B種　・A種（施工箇所：　）
種別　(・)A種　(・)B種　(17.3.3)

(4) 錆止め塗料塗り（鉄骨工事を除く）

18 内装工事

(1) 防火材料　※屋内の壁及び天井の仕上げ材は、防火材料又は建築基準法に基づく基材同等の認定表示のあるもの　(18.2.2)

種類	記号	色柄	厚さ(mm)	図符号
※発泡層のないもの	※NC　・	※無地　・ﾏｰﾌﾞﾙ柄	※2.5	A
・発泡層のあるもの		※柄物　・無地		B
・				C
・				D

工法　※熱溶接工法　・突付け（施工箇所　）　(18.2.3)

3 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り　(18.2.2)

種類	記号	厚さ(mm)	備考	図符号
※ｺﾝﾎﾟｼｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ（半硬質）	CT	※2		A
・ｺﾝﾎﾟｼｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ（軟質）	CTS	・		B
・ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	HT			C
・				D

4 ｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ張り　(18.2.2)

製造所	色柄	厚さ(mm)	図符号
※	※	※	A
・			B
・			C
・			D

5 帯電防止床ﾀｲﾙ張り　種類　※ｺﾝﾎﾟｼｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　(18.2.2)
性能　体積抵抗値(JIS　K6911による)　1.0×10^{9} Ω以下
厚さ　※2.0mm　・4.0又は4.5mm

6 ﾋﾞﾆﾙ幅木　高さ(mm)　・60　※75　(18.2.2)

7 合成樹脂塗り床　(18.3.2)(表18.3.1～表18.3.7)

種別	仕上げの種類	図符号
・弾性ウレタン塗り床仕上材	※平滑仕上　・防滑仕上　・つや消し仕上げ	A
・エポキシ樹脂塗り床材	※薄膜流し展べ仕上げ	B
	・厚膜流し展べ仕上げ（※平滑　・防滑）	C
	・樹脂モルタル仕上げ（※平滑　・防滑）	D
	・防滑仕上げ	E

(8) せっこうﾎﾞｰﾄﾞその他のﾎﾞｰﾄﾞ張り　(18.4.1)

種類	記号	厚さ(mm)・規格等
・難燃木毛ｾﾒﾝﾄ板	—	・15　・20　・25
・断熱木毛ｾﾒﾝﾄ板	—	・15　・20　・25
・けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	0.8FK	ﾀｲﾌﾟ2（無石綿）
(・)ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	DR	※ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（※9　・12　・　） ・凹凸ﾀｲﾌﾟ（※12　・15　・19　・　）
・ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板（軒天井用）		※ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ9（不燃） ・凹凸ﾀｲﾌﾟ（・12　・15）（不燃）
・石こうﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R	・9.5（準不燃）　・12.5（不燃）
・ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石こうﾎﾞｰﾄﾞ	GB-S	・9.5（準不燃）　・12.5（準不燃）
・強化石こうﾎﾞｰﾄﾞ	GB-F	・12.5（準不燃）　・15.0（不燃）
・石こうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ	GB-L	9.5
・化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ	GB-D	9.5（不燃）
・化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ（木目）		12.5（不燃）幅440程度 模様（※柾目　・板目）専用下地材付き
・ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板	—	JIS　K6903による　厚さ1.2
(・)ﾌﾟﾚｷｼﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ		
・石こうﾎﾞｰﾄﾞ		

目地処理	施工箇所
・目透し工法	
・突付け工法	
・突付けV目地工法	
・継目処理工法	

9 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り　(18.5.2)(表18.5.1)～(表18.5.4)

名称	樹種	等級	板厚	寸法	工法	仕上塗装
・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	・	※1・2等込み	※15	・巾64～75	・釘留め工法	・塗装品
	・	・1等	・	・	・接着工法	・塗装を行う
	・		・	・	・特殊張り	・なし
・天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	・	・A種	・	・	・釘留め工法	・
	・	※B種	・	・	・接着工法	・
・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	・		・	※300×300	・ﾓｻﾞｲｸ埋込工法	・
	・		・	・	・接着工法	・
・ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ	・		・	・	・接着工法	・
・弾性ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ	・		・	・		・

(10) 壁紙張り　(18.6.2)

施工箇所	紙	織物	ﾋﾞﾆｰﾙ	化学繊維	無機質	防火性能の級別	品質等
全て	・	・	(・)	・	・	※1級　(・)2級	A、AA
	・	・	・	・	・	※1級　・級	
	・	・	・	・	・	※1級　・級	

11 畳敷き　(表18.7.1)

適用箇所	畳の種別
表12.5.1による床組み	・A種　・B種　・C種　・D種
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地	・C種　・D種

12 ｶｰﾍﾟｯﾄ敷き
・織じゅうたん　(18.8.3)(表18.8.4)
種別　・A種　・B種　・C種　(表18.8.1)
ﾊﾟｲﾙ形状　・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ　・ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ　・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用
色柄　※単一色(無地)　・柄物(標準品)
帯電性　人体帯電圧　※3Kv以下
・ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ　(18.8.3)(表18.8.4)

ﾊﾟｲﾙ形状	ﾊﾟｲﾙ長さ(mm)	工法	帯電性
・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ	※5～7　・	※全面接着工法	人体帯電圧
・ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟ	※4～6　・	・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ工法	・3Kv以下
・ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ	※4		・
・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用	・		

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ　(18.8.3)(表18.8.2～表18.8.4)

ﾊﾟｲﾙ形状	種別	帯電抵抗値(Ω)
※ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ	※A種　・B種	※適用しない　・10^{9} Ω以下
・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ	・	

※500角　※厚さ6.5mm

13 断熱材　(18.9.2)

種類		施工箇所	厚さ(mm)	品質等
・押出し法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板	※2種b	・一般部	※25 ・	指定ﾌﾛﾝを使用しないもの
	※3種b（皮付け）	・土層接地ｽﾗﾌﾞ下面 ・	※25 ・	
・吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材（現場発泡断熱材）	※断熱材補修部分		—	指定ﾌﾛﾝを使用しないもの
	・一般部		※15 ・	※難燃3級　・
	製造所　監督員の承諾する製造所			

19 舗装工事

1 盛土に用いる材料　・A種　・B種　・C種　・D種　(19.2.3)(表3.2.1)
2 遮断層及び凍上抑制層の材料　・遮断層　※川砂、海砂又は良質な山砂　・　(19.2.3)
・凍上抑制層　※切込み砂利　・
3 路床安定処理用材料　※添加材料による安定処理　(表19.2.2)
種類　・普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ　・ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種
・生石灰（　）　・硝石灰（　）
添加量　Kg／m^3
4 路床土の支持力比試験　※行う（※乱した土　・乱さない土）　・行わない　(19.2.5)
5 路床締固の度の試験　※行う　・行わない　(19.2.5)
6 路盤材料　※再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC－40)　(19.3.3)(表19.3.1)
・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(C－40)又はｸﾗｯｼｬｰﾗﾝｽﾗｸﾞ(CS－40)　・粒度調整砕石
(19.4.2)(表19.4.1)

7 アスファルト舗装

舗装の種類	車道部の基層	ｶﾗｰ舗装の種類
※ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	※無し　・有り	※顔料混入加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
・ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	※無し　・有り	・

ｶﾗｰ舗装の着色骨材　・有色骨材（焼成）　・着色骨材（樹脂被覆）
ｱｽﾌｧﾙﾄ　※再生ｱｽﾌｧﾙﾄ　・ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ　(19.4.3)
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の種類　(19.4.4)(19.4.5)(19.4.6)(表19.4.6)

部位	区分	種類	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の抽出試験
・表層	・一般地域	※密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	※行わない ・行う 施工範囲 （　）	※行わない ・行う
		・		
	※寒冷地域	※密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13F)		
		・		
・基層	――	※粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)		

上長崎保育所大規模改修工事		No. 2
建築工事仕様書（2）		
新潟県南魚沼郡塩沢町大字君沢525 株式会社 冨所設計	1級建築士 冨所清治 大臣登録 第114217号	