拾出表

島新田地内 城ノ入川堰転倒ｹﾞｰﾄ改修工事

電気設備

																			区分														
																			自	引込線取付点	引込開閉器盤	引込開閉器盤	引込開閉器盤	ｹﾞｰﾄ操作盤	ｹﾞｰﾄ操作盤	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	電灯分電盤	電灯分電盤	電灯分電盤				
																			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
																			至	引込開閉器盤	接地極D	ｹﾞｰﾄ操作盤	電灯分電盤	油圧ﾕﾆｯﾄ	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	電極	照明①回路	ｺﾝｾﾝﾄ②回路	投光器③回路				
											電工		普通作業員		技術者		技術員		配管長(m)	8/1	2	1/1/6	1/1/9/1	3/1	17/1	5/1	7	6	2				
品名	規格	工種・細別	数量	単位	単価	金額	建設物価頁	単質量(kg)	総質量(kg)	摘要	歩係	歩係計	歩係	歩係計	歩係	歩係計	歩係	歩係計	配線長(m)	10	4	9	13	5	19	7	9	9	5				
厚鋼電線管	G36	露出	3	m	540	1,620	2021/10-P570				0.170	0.510												3									
厚鋼電線管	G28	露出	24	m	423	10,152	2021/10-P570				0.170	4.080								16		2	2	3			1						
厚鋼電線管	G22	露出	12	m	306	3,672	2021/10-P570				0.100	1.200													1	5	5		1				
厚鋼電線管	G16	露出	3	m	241	723	2021/10-P570				0.100	0.300															1	1	1				
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G36		2	個	568	1,136	2021/10-P576																	2									
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G28		2	個	330	660	2021/10-P576																	2									
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G22		2	個	220	440	2021/10-P576																				2						
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	G16		1	個		171	2021/10-P576																				1						
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	G28		2	個	906	1,812	2021/10-P576													2													
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	3方出 G22		1	個		494	2021/10-P576				0.200	0.200															1						
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	2方出 G22		1	個		453	2021/10-P576				0.200	0.200																	1				
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	2方出 G16		1	個		377	2021/10-P576				0.200	0.200																	1				
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 2方出 G22		1	個		568	2021/10-P576				0.200	0.200															1						
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 1方出 G16		1	個		372	2021/10-P576				0.200	0.200																1					
電線管付属品	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ等		1	式		8,000																											
ｽﾃﾝﾚｽ製ｹｰﾌﾞﾙ保護管	厚鋼ﾊﾟｲﾌﾟ70mm	露出	5	m	12,540	62,700	2021/10-P575				0.180	0.900														4.5							
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE16mm	露出	2	m	87	174	2021/10-P570				0.055	0.110									2												
2号ｺﾈｸﾀ	HIVE54mm		1	個		418	2021/10-P576																			1							
2号ｺﾈｸﾀ	HIVE16mm		1	個		53	2021/10-P576														1												
金属製可とう電線管	38mm(ﾋﾞﾆﾙ被覆)		1	m		853	2021/10-P574				0.065	0.065												1									
金属製可とう電線管	30mm(ﾋﾞﾆﾙ被覆)		6	m	691	4,146	2021/10-P574				0.065	0.390								2		2	1	1									
金属製可とう電線管	24mm(ﾋﾞﾆﾙ被覆)		1	m		545	2021/10-P574				0.042	0.042														1							
金属製可とう電線管用附属品	防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(厚鋼用)38mm		1	個		799	2021/10-P578																	1									
金属製可とう電線管用附属品	防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(厚鋼用)30mm		6	個	569	3,414	2021/10-P578													2		2	1	1									
金属製可とう電線管用附属品	防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(厚鋼用)24mm		1	個		429	2021/10-P578																			1							
金属製可とう電線管用附属品	防水型ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ(厚鋼用)38mm		1	個		555	2021/10-P578																	1									
金属製可とう電線管用附属品	防水型ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ(厚鋼用)30mm		6	個	473	2,838	2021/10-P578													2		2	1	1									
金属製可とう電線管用附属品	防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(厚鋼用)24mm		1	個		429	2021/10-P578																			1							
波付硬質合成樹脂管	FEP30mm	地中	25	m	224	5,600	2021/10-P574				0.026	0.650										12	9		4								
波付硬質合成樹脂管	FEP30mm	ﾄﾗﾌ	13	m	224	2,912	2021/10-P574				0.312	4.056													13								
異種管接続材料	FEP30mm H型		5	組	3,040	15,200	2021/10-P578															2	2		1								
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP30mm		3	個	433	1,299	2021/10-P578															2			1								
直線接続材料	FEP30mm ｸｲｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ		1	組		912	2021/10-P578																		1								
電線管支持材	ﾀﾞｸﾀｰ、ｻﾄﾞﾙﾍﾞｰｽ等		25	箇所	850	21,250					0.150	3.750											2			5	12	2	4				
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製		2	本	2,350	4,700	2021/10-P582				0.200	0.400										1			1								
埋設標識ｼｰﾄ	150mm 2倍 水抜き穴無し		12	m	106	1,272	2021/10-P629				0.004	0.048										5	3		4								
連結式接地棒	φ14×1500mm		2	本	2,160	4,320	2021/10-P646				0.250	0.500									2												
連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	φ14用 22sq×500mm		1	本		560	2021/10-P646														1												
接地極埋設標示板(国土交通省型)	140×90mm 厚1.0mm以上 黄銅製		1	枚		900	2021/10-P644				0.307	0.307									1												
標示板取付ﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾃﾝﾊﾞﾝﾄﾞ共		1	組		1,166															1												
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 完全防水	300×200×200mm ET付		1	個		11,200	2021/10-P602				0.350	0.350														1							
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 完全防水	200×200×200mm ET付		1	個		8,790	2021/10-P602				0.300	0.300													1								
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 完全防水	200×200×150mm ET付		1	個		7,410	2021/10-P602				0.275	0.275																	1				
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×200×150mm ET付		1	個		5,470	2021/10-P602				0.275	0.275															1						
ﾎﾞｯｸｽ取付架台	三角ﾌﾞﾗｹｯﾄ(SUS)L-40x40xt5		4	個	15,600	62,400					0.100	0.400													2	2							
検知筒取付架台	SUS製		4	個	8,800	35,200																				4							
電極保持器	3極用 一般用途		1	個		1,370	2021/10-P759				0.700	0.700														1							
電極棒	1m SUS304		7	個	320	2,240	2021/10-P759																			7							
ｾﾊﾟﾚｰﾀ	3極用		2	個	110	220	2021/10-P759																			2							
LED投光器	中角 水銀ﾗﾝﾌﾟ1000W相当 電源別置形		1	台		142,000					2.400	2.400																	1				
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ	LSS10-4-37 LN		1	台		9,020	2021/10-P608				0.400	0.400															1						
投光器用架台	SUS製		1	個		52,000																							1				
電源ﾕﾆｯﾄ用木板	H450xW300xt20		1	枚		3,000					0.200	0.200																	1				
自動点滅器(ﾊﾞｲﾒﾀﾙ)	3A100V ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 金具受台付		1	個		3,270	2021/10-P614				0.120	0.120																	1				
埋込ｽｲｯﾁ(新金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×1		1	組		326	2021/10-P603				0.150	0.150															1						
埋込ｺﾝｾﾝﾄ(新金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	2P15A×2EET		1	組		649	2021/10-P603				0.100	0.100																1					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ	根枷共		1	組		既設流用														1													
支線			1	式		既設流用														1													
足場ﾎﾞﾙﾄ	CP用		12	本	148	1,776	2021/10-P637													12													
低圧用ﾗｯｸ	ﾎﾞﾙﾄ 12×100mm付		2	組	284	568	2021/10-P637				0.100	0.200	0.050	0.100						2													
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	IBT-212		2	個	430	860	2021/10-P633													2													
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	IBT-215		4	個	533	2,132	2021/10-P633													2	2												
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SFT-N115		7	個	216	1,512	2021/10-P633													7													
ｻﾄﾞﾙ(SUS)	US-30 φ30～40		6	個	320	1,920	2021/公表価格															4	2										
ｻﾄﾞﾙ(SUS)	US-15 φ15～20		2	個	250	500	2021/公表価格														2												
ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ MUｱﾝｶｰ	MU-12 13.0×110mm ｶﾞﾗｽｶﾌﾟｾﾙ		4	本	345	1,380	2021/公表価格															4											
SUSﾎﾞﾙﾄ	M12x150(ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ、丸座、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ含む)		4	組	1,200	4,800																4											
金属拡張ｱﾝｶｰ	心棒打込み式 M10x60mm SUS製		4	本	222	888	2021/10-P65																4										
引込開閉器盤	SUS製 W500xH830xD200 Whｽﾍﾟｰｽx2【動力主幹ﾌﾞﾚｰｶx1】【電灯主幹ﾌﾞﾚｰｶx1、分岐ﾌﾞﾚｰｶx2】		1	面		500,000					0.520	0.520	0.350	0.350						1													

拾出表

島新田地内 城ノ入川堰転倒ｹﾞｰﾄ改修工事

電気設備

																			区分														
																			自	引込線 取付点	引込 開閉器盤	引込 開閉器盤	引込 開閉器盤	ｹﾞｰﾄ 操作盤	ｹﾞｰﾄ 操作盤	ﾌﾟﾙ ﾎﾞｯｸｽ	電灯 分電盤	電灯 分電盤	電灯 分電盤				
																			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
																			至	引込 開閉器盤	接地極 D	ｹﾞｰﾄ 操作盤	電灯 分電盤	油圧 ﾕﾆｯﾄ	ﾌﾟﾙ ﾎﾞｯｸｽ	電極	照明 ①回路	ｺﾝｾﾝﾄ ②回路	投光器 ③回路				
											電工		普通作業員		技術者		技術員		配管長(m)	8/1	2	1/1/6	1/1/9/1	3/1	17/1	5/1	7	6	2				
品名	規格	工種・細別	数量	単位	単価	金額	建設物価頁	単質量(kg)	総質量(kg)	摘要	歩係	歩係計	歩係	歩係計	歩係	歩係計	歩係	歩係計	配線長(m)	10	4	9	13	5	19	7	9	9	5				
引込開閉器盤取付金具	W500 SUS製		1	組		6,700														1													
電灯分電盤	W500xH800xD250(鋼板製)1φ100V主幹ﾌﾞﾚｰｶx1、分岐ﾌﾞﾚｰｶx4、投光器【ﾀｲﾑｽｲｯﾁ】【自動-切-手動】		1	面		438,000					1.800	1.800											1										
600Vﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ	VV-R5.5sq-3C	管内	10	m	270	2,700	2021/10-P540				0.055	0.550								10													
600Vﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ	VV-R5.5sq-2C	管内	10	m	193	1,930	2021/10-P540				0.055	0.550								10													
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5sq-3C	管内	9	m	268	2,412	2021/10-P541				0.055	0.495										9											
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5sq-2C	管内	22	m	195	4,290	2021/10-P541				0.055	1.210										9	13										
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ	CV3.5sq-3C	管内	5	m	188	940	2021/10-P541				0.055	0.275												5									
制御用ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ	CVV2.0sq-3C	管内	10	m	118	1,180	2021/10-P544				0.055	0.550												10									
制御用ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ	CVV2.0sq-2C	管内	31	m	85	2,635	2021/10-P544				0.055	1.705												5	19	7							
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	EM-IE5.5sq	管内	26	m	91	2,366	2021/10-P549				0.012	0.312									4	9	13										
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	EM-IE3.5sq	管内	5	m	60	300	2021/10-P549				0.012	0.060												5									
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	EM-IE2.0mm	管内	73	m	51	3,723	2021/10-P549				0.012	0.876															28	20	25				
消耗品雑材料			1	式		74,829														1													
制御ｹｰﾌﾞﾙ端子接続	5C以下 2.0～5.5sq		3	箇所	4490	13,470					0.210	0.630		0.000										3									
											据付労務　小計	33.711		0.450																			
ゲート操作盤	屋内閉鎖自立形(鋼板製)		1	面		2,670,000					5.000	5.000	2.000	2.000	0.500	0.500						1											
											操作盤据付労務　小計	5.000		2.000		0.500																	
壁貫通費	貫通口径 50mm		2	箇所	9,500	19,000																			1				1				
掘削埋戻し費	D700xW450		3.78	㎥	14,000	52,920																1.575	0.945		1.26								
【撤去】																																	
厚鋼電線管	G36	露出	3	m		再使用しない					0.034	0.102												2.5									
厚鋼電線管	G28	露出	22	m		再使用しない					0.034	0.748								16.6		3		2.5									
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE16mm	露出	2	m		再使用しない					0.011	0.022									1.5												
金属製可とう電線管	38mm(ﾋﾞﾆﾙ被覆)		3	m		再使用しない					0.013	0.039								2				1									
金属製可とう電線管	30mm(ﾋﾞﾆﾙ被覆)		5	m		再使用しない					0.013	0.065								2		2		1									
波付硬質合成樹脂管	FEP30mm	地中	9	m		再使用しない					0.005	0.047										9											
足場ﾎﾞﾙﾄ	CP用		12	本		再使用しない						0.000								12													
低圧用ﾗｯｸ	ﾎﾞﾙﾄ 12×100mm付		2	組		再使用しない					0.020	0.040	0.010	0.020						2													
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	IBT-212		2	個		再使用しない														2													
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	IBT-215		2	個		再使用しない														2													
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SFT-N115		7	個		再使用しない														7													
ｻﾄﾞﾙ(SUS)	US-30 φ30～40		6	個		再使用しない														6													
ｻﾄﾞﾙ(SUS)	US-15 φ15～20		2	個		再使用しない														2													
600Vﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ	VV-R5.5sq-3C	管内	10	m		再使用しない					0.011	0.110								10.3													
600Vﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ	VV-R5.5sq-2C	管内	10	m		再使用しない					0.011	0.110								10.3													
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5sq-3C	管内	8	m		再使用しない					0.011	0.088										8											
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5sq-2C	管内	8	m		再使用しない					0.011	0.088										8											
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ	CV3.5sq-3C	管内	5	m		再使用しない					0.011	0.055												4.5									
制御用ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ	CVV2.0sq-3C	管内	9	m		再使用しない					0.011	0.099												9									
制御用ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ	CVV2.0sq-2C	管内	5	m		再使用しない					0.011	0.055												4.5									
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV5.5sq	管内	12	m		再使用しない					0.002	0.029									4	8											
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV3.5sq	管内	5	m		再使用しない					0.002	0.012												4.5									
引込開閉器盤			1	面		再使用しない					0.104	0.104	0.070	0.070						1													
ゲート操作盤			1	面		再使用しない					1.000	1.000	0.400	0.400								1											
											撤去労務　小計	2.813		0.490																			