

コミュニティホールさわらび 照明設備

電源設備	容量等
設備容量	単相3線 80kVA

調光設備	仕様等	
調光卓	丸茂電機製 プレルーチェ 記憶シーン数 最大制御回路数 制御チャンネル プリセットフェーダー サブマスターフェーダー／フリーフェーダー クロスフェーダー タイムクロス 外部記憶デバイス データ表示	200シーン(10シーン、20ページ) 512回路 512ch 36本×2段 or 72本×1段 10本 1組 1式 1式 フロッピーディスク(3.5Type FDD) 1台 ディスプレイ

照明器具・設備	負荷回路	コンセント数	常設器具	備考
ポーターライト	3kw3回路		150w×54灯	3色 常備色=W・22・72
第1サスペンションライト	3kw4回路	C型20A 16個	500wフレネル8台	回路下手より1・2・3・4×4
第2サスペンションライト	3kw4回路	C型20A 16個	500wフレネル8台	回路下手より1・2・3・4×4
第3サスペンションライト	3kw4回路	C型20A 16個	500wフレネル8台	回路下手より1・2・3・4×4
アッパーホリゾンライト	3kw3回路	C型30A×3個	85w×72灯	3色 常備色=22・59・72
ローアホリゾンライト	3kw3回路	C型30A×3個	85w×72灯	3色 常備色=22・59・72
シーリングライト	3kw5回路	C型20A 10個	1kw平凸×10台	予備4台あり
フロントサイドライト	3kw6回路	C型20A 12個	1kw平凸×12台	上・下手6台(2台×3列)
ピンスポットライト	2回路		665Wクセノン×2台	
客電	3kw5回路		135W×98灯	

負荷回路設備	負荷回路	コンセント数	備考
舞台上下フロアコンセント	3kw4回路	C型30A 8個	上下共通
ローアホリゾンライトコンセント	3kw3回路	C型30A 6個	上下共通
舞台上袖操作盤下部コンセント	3kw3回路	C型20A 3個	

移動器具

名称	品番	仕様	数量
スポットライト	CSQ	1kw平凸(常設分除く)	4台
スポットライト	T1	500w平凸	20台
スポットライト	FQ II	1kwフレネル	2台
スポットライト	DF	500wフレネル	36台
ストロボ	KM-7R	リモコン付き	1台
プロフィールスポットライト	ERQ-10	650w	2台
エフェクトスポットライト	EPQ II	500w	2台
ディスクマシン	VS		2台
マスキングキャリア	MCCI		2台
先玉	SDA-8		3台
ミラーボール	NMB-3204P	305mmφ ハンガー対応仕様	1台
キャリアー付きスタンド	ST2C	高さ985～1685mm	2台
丸台スタンド	SM2	高さ935～1635mm	4台
平置ベース	SHB-5	200mmφ	4台
平置ベース	SHB-10	250mmφ	6台
ハンガー			
ロングハンガー	HAL2	長さ615mm	3本
各種ディスク	雲、雨、雪		各1枚
各種種板	雲、木 等		
カラーホイル	CW-8	8インチ用	1台
バンドア	BD60A	6インチ用	2台
バンドア	BD80A	8インチ用	2台
操作棒		3800mm 竹製	1本

変換ケーブル

仕様	長さ	数量
C型20A～C型20A	1.5m	7本
"	3m	2本
"	4m	6本
"	6m	1本
"	12m	1本
C型30A～C型20A	2m	5本
"	4m	3本
"	6m	2本
C型20A～平行(1口)	2m	2本
C型20A～平行(3口)	8.5m	1本
C型20A～T型	2m	1本
C型30A～T型	1～3m	4本
平行～T型	3m	1本
ブンキ(1～2口)	C型20A～C型20A	5本
ブンキ(1～3口)	C型20A～C型20A	6本