

S=1:50

<p>形式 1</p>	<p>形式 2</p> <p>※L1寸法は平均値とする。</p>	<p>形式 3</p>	<p>形式 4</p>
<p>形式 5</p>	<p>形式 6</p>	<p>形式 7</p> <p>※L1、L4寸法は平均値とする。</p>	<p>形式 8</p> <p>※底線ピットのL2、L3は平均値 ※反転して交互に配置する等、 組手の集中を避けること</p>
<p>形式 9</p>	<p>形式 10</p>	<p>形式 11</p>	<p>形式 12</p>
<p>形式 13</p>	<p>形式 14</p> <p>※開口部を跨ぐ寸法は平均値 ※L5及びL4寸法は交互に入れ替えて配筋し、組手の集中を避ける</p>		

[illegible]

Figure 1 consists of two diagrams illustrating the front view of the upper part of the female body, showing the reinforcement of the front view of the upper part of the female body. The diagrams are labeled "sen断補強 (D13)" and "巾止め筋".

The top diagram, "sen断補強 (D13)", shows a cross-section of the upper part of the female body. The reinforcement is indicated by a pink shaded area. The dimensions are: 80, 61, 174g, 174g, 160, 120, 41, and 40. The reinforcement is labeled "sen断補強 (D13)".

The bottom diagram, "巾止め筋", shows a cross-section of the upper part of the female body. The reinforcement is indicated by an orange shaded area. The dimensions are: 80, 61, 174g, 174g, 160, 120, 41, and 40. The reinforcement is labeled "巾止め筋".

A legend on the left side of the diagrams identifies the colors used for the reinforcement:

- Blue line: D19
- Green line: D16
- Red line: D13
- Purple line: D10
- Pink shaded area: sen断補強
- Orange shaded area: 巾止め筋

事業名		南魚沼市上水道事業									
工事名		令和2年度 改良第7号 上田配水池建設工事									
施工地名		南魚沼市 蟹沢新田 地内									
配水池配筋図 (3)				縮尺			図示				
図面番号		工期	着手日		令和	年	月	日			
第27/61号			竣工日		令和	年	月	日			
発注者	南魚沼市長			監製員	総括主任		水道課 水道課		上村 栄二 上村 優	紫二 優	
請負者	(配管)										