

記号・数量	① AD	2箇所	② AD	1箇所	① AW	2箇所	① AG	2箇所		
形状寸法										
名 称	アルミ引違い扉戸		アルミ片開き框ドア		アルミ引き違い窓		アルミ固定ガラリ窓			
見 込	7 0		7 0		7 0		7 0			
仕 上	アルミ枠及びアルミパネル B-2		アルミ枠及びアルミパネル B-2		B-2		B-2			
硝 子	網入り型板ガラス t=6.8 (シーリング留め)		網入り型板ガラス t=6.8 (シーリング留め)		網入り型板ガラス t=6.8 (シーリング留め)					
金 物	引違い用シンダー錠 アルミ額縁 L=50 ステンレス水切 L=115・付属金物一式		レバーハンドル錠・ドアクローザー(S付) 両面 アルミ額縁 L=75 (詳細図面参照) 戸当たり・付属金物一式		アルミ額縁 L=50 ステンレス可動網戸 アルミ水切 L=115・付属金物一式		アルミ額縁 L=50 内部開き防虫網戸付・アルミ水切 L=115・付属金物一式			

アルミ建具 (AD-1) 参考標準詳細図 A1=1:5 A3=1:10		アルミ建具 (AW-1・AG-1) 参考標準詳細図 A1=1:5 A3=1:10		アルミ建具 (AD-2) 参考標準詳細図 A1=1:5 A3=1:10	
<p>▷ シーリングを示す: MS-2</p> <p>※寸法は建具表による</p>		<p>▷ シーリングを示す: MS-2</p> <p>※寸法は建具表による</p>		<p>▷ シーリングを示す: MS-2</p> <p>※寸法は建具表による</p>	

1. 本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版」（以下「標仕」という。）による。

1見本の製作等

2アルミニウム製建具

・特殊な建具の仮組等（建具番号）

(16.1.4)

外部に面する建具の性能値等

(16.2.2) (16.2.4) (表16.2.1)

種 別	耐風圧性	気密性	水密性	枠見込み (mm)	施工箇所
・ A種	S－4	※ A－3	※ W－4	※ 70	全ての建具
※ B種	S－5	・	・	・ 100	
・ C種	S－6	A－4	W－5	100	

表面処理

(16.2.4) (表14.2.1)

施工箇所	種別	色合い等
外部建具	・ B－1種	無着色
	※ B－2種	標準色 ※メーカー色 ・ブラック ・ステンカラー
	・	・
内部建具	・ C－1種又は B－1種	無着色
	※ C－2種又は B－2種	標準色 ※メーカー色 ・ブラック ・ステンカラー

③網戸

防虫網

(16.2.3)

網の種類 ・合成樹脂製 ・ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ステンレス製(SUS316)

形 式 ・可動式 ・固定式 ・図示

④建具用金物

マスターキー

・製作する（ 1本） ※ 製作しない

(16.7.4)

錠札数量

・錠前 1組に2枚とする ・錠前 1組に③枚とする

⑤ガラス留め材

ガラス留め材

(16.14.2) (表9.7.1)

建具の種類	材 種
アルミニウム製	○シーリング材 ※ガスケット（FIX部はシーリング材）
鋼製及び軽鋼製	※シーリング材
ステンレス製	※シーリング材

事業名

南魚沼市上水道事業

工事名

令和2年度 改良第7号
上田配水池建設工事

施工地名

南魚沼市 蟹沢新田 地内

配水池建具表

縮 尺

図 示

図面番号

第17/61号

工期

着手日 令和 年 月
竣工日 令和 年 月

発注者

南 魚 沼 市 長

監理員

総括 水道課 上
主任 水道課 上

請

事業名	南魚沼市上水道事業		
工事名	令和2年度 改良第7号 上田配水池建設工事		
施工地名	南魚沼市 蟹沢新田 地内		
配水池建具表		縮 尺	図 示
図面番号	工期	着手日	令和 年 月 日
		竣工日	令和 年 月 日
発注者	南 魚 沼 市 長		監督員 総括 水道課 上村 栄二 主任 水道課 上村 優
請負者			配電