



L-C照明盤（撤去）




機 記 号							
機 名 称	常用灯×3 撤去	常用灯×2 撤去	残置灯×1	常用灯×3	常用灯×2 撤去	残置灯×1	制御電源 A
機 容 量							




撤去盤

L-C照明盤（新設）



機器 記号		
機器 名称	殺虫灯 × 1 残置	制御電源 B
機器 容量		



新設盤

既設照明器具参考姿図

撤去·残置照明器具

1. 0KWHID投光器 (中角形) 耐塩耐食形 撤去

Technical drawing of the 0KWHID spotlight (medium angle) showing front, side, and detail views. Dimensions are provided in millimeters.

- Front view: Overall diameter 2,571.7 mm, mounting bracket width 1,709.9 mm, mounting bracket height 1,506.9 mm, mounting bracket width 2,820.6 mm, mounting bracket height 2,461.1 mm.
- Side view: Overall height 2,975.8 mm, mounting bracket width 2,820.6 mm, mounting bracket height 2,461.1 mm.
- Detail view: Mounting bracket width 1,506.9 mm, mounting bracket height 2,461.1 mm.

項目	仕様
反射鏡	アルミ (光源: 1-プッシュ・ツラネ型) 内装: アクリル樹脂塗装
前面ガラス	強化ガラス (透明)
ソケット部	アルミ (内装: ポリエステル樹脂焼付塗装)
架	スチール板焼付ツラネ
ハンドル	スチールシム (3段)
反射鏡支持部	アルミダイカスト (ポリエステル樹脂焼付塗装)
フィッティング部、接続ボックス	フィッティング付き、接続ボックス付き
標準色	オパールホワイト

1000Wメタルハライドランプ用安定器 撤去

Technical drawing of the 1000W MH lamp ballast showing top, side, and detail views. Dimensions are provided in millimeters.

- Top view: Overall width 3,614.2 mm, overall height 3,389.9 mm, mounting bracket width 3,095.1 mm, mounting bracket height 3,095.1 mm.
- Side view: Overall height 900 mm, mounting bracket width 3,095.1 mm, mounting bracket height 3,095.1 mm.
- Detail view: Mounting bracket width 3,095.1 mm, mounting bracket height 3,095.1 mm.

項目	仕様
種類	安定力形、1灯用
力量	高力量
定格電圧	100V
入力電流	約消費時2.0A、始動時5.0A、安定時1.8A
消費電力	1100W


電撃殺虫器 (残置)

Technical drawing of the electric insect zapper showing top, side, and detail views. Dimensions are provided in millimeters.

- Top view: Overall width 2,803.2 mm, overall height 2,176 mm, mounting bracket width 2,246.4 mm, mounting bracket height 2,176 mm.
- Side view: Overall height 1,440 mm, mounting bracket width 2,246.4 mm, mounting bracket height 2,176 mm.
- Detail view: Mounting bracket width 2,246.4 mm, mounting bracket height 2,176 mm.

項目	仕様
ランプ	F132FLX-M2
天板	鋼板 (ダークグレー)
保護カバー	繊維 (黒) : ビニールコーティング (黒)
定格電圧	100V
入力電流	50W: 1.32A 60Hz 0.97A

新設照明器具

A500	LED屋外投光器 LPJ1M-500	(50000lm以上、509W以下) 岩崎製の場合
<p>定格光束：70000lm 消費電力：427W（200V） 427W（242V） 寿命：40000時間 光色：5000K 消費色性：Ra70量：15.5kg</p>		
		

南魚沼市大原運動公園			
工事名	大原運動公園テニスコート電気設備改修工事		
因名	ナイター用照明 緑地用 撤去・新設 照明器具歩道照明 撤去・新設	縮尺	1 : Free
図面番号	5 / 8		
工事箇所	南魚沼市万葉新田地内	設計	令和5年 月
南 魚 沼 市			