




内 部 仕 上 表							
自家発電機室			CH = 6700 FL = ±0	換気ファン室			CH = 6700 FL = ±0
天 井	仕 上	グラスウール成型板 t=50		天 井	仕 上	グラスウール成型板 t=25	
	下 地	コンクリート打放し (C)			下 地	コンクリート打放し (C)	
見 切		—		見 切		—	
壁	仕 上	グラスウール成型板 t=50		壁	仕 上	グラスウール成型板 t=25	
	下 地	コンクリート打放し (C)			下 地	コンクリート打放し (C)	
腰		モルタル金コテ H=1000		腰		—	
巾 木		モルタル金コテ H=100 床用塗料		巾 木		モルタル金コテ H=100	
床	仕 上	モルタル金コテ H=30 床用塗料		床	仕 上	モルタル金コテ表面強化剤	
	下 地	無筋コンクリート t=270			下 地	無筋コンクリート	
備 考				備 考			

外 部 仕 上 表		
外 壁	コンクリート打放し (B) 複層塗材 RE	複層塗材 RE アスベスト含有
腰	コンクリート打放し (B) H=500	
笠 木	アルミ既製品	

建 具 表 S=1 : 50							
記 号 数 量		SD - 1	1	SD - 2	1	AW - 1	2
形 式		スチール両開きフラッシュドア		スチール両開きフラッシュドア		アルミFIX	
使 用 箇 所		自家発電機室		自家発電機室		自家発電機室	
姿 図							
枠 種 見 込		鋼板 枠 140 ドア厚 60 S4 d		鋼板 枠 120 ドア厚 40 S4 c		アルミ 100	
表 面 材		DP		DP			
ガ ラ ス						アミ入りガラス 6.8	
金 物	ヒ ン ジ 丁 番	大型丁番 大型上げ落とし					
	錠			本締め付モノロック			
	引 手 把 手	片面締めハンドル 両面締めハンドル					
	ドアクローザー 戸当り	緩り止め 大型戸当たり		DC (ストッパーなし)			
網 戸 水 切 音 響							
適 要		付属品一式		甲防 常時閉鎖型			

事 業 名	南魚沼市上水道事業		
工 事 名	令和5年度 (継続)改良第1号 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事		
施工地名	南魚沼市 畔地 地内		
現況自家発電機室平面図 仕上げ数・建具表	縮 尺	1/50 (A1)	
図面番号	工期	着手日	令和 年 月 日
A-7		竣工日	令和 年 月 日
発注者	南 魚 沼 市 長	監 査 員	総括 主任
請負者		配 管	