



凡 例

CH=*** 床面からの天井仕上面の高さ
** 室 室名
FL±0 基準床面からの構造躯体の高さ
基準床面からの床仕上面の高さ

DT *** 詳細符号を示す ※詳細図参照

消 消火器ボックス ※粉末 (ABC) 消火器<備品>
消1: 埋込型
消2: 据置型
消3: 補助散水栓一体型

F-*** 家具符号を示す

//// 遮音壁を示す ※仕様は壁記号による

■ 乾式耐火間仕切壁を示す (防火区画)
※仕様は壁記号による
/// スラブ落とし範囲を示す。

壁リスト

W-1
LGS +GB-F t=12.5 +12.5 (両面)
一時間耐火: 吉野石膏 (株)
S12目隠し仕様 (FP060NP-0289) 同等品

W-1造
LGS +GB-F t=12.5 +12.5 (両面) グラスウール充填
一時間耐火: 吉野石膏 (株)
S12・W1目隠し仕様 (FP060NP-0290) 同等品

W-2
LGS +GB-F t=21+21 (片面)
一時間耐火: 吉野石膏 (株)
Sウオール (FP060NP-0007) 同等品

W-3
LGS +GB-F t=21 +GB-R t=9.5 (両面)
一時間耐火: 吉野石膏 (株)
A-2000・WII (FP060NP-0383 (2)) 同等品

W-4
押出成形セメント板 t=60 (間仕切壁)
一時間耐火: (株)ノザフ
アスロック (FP060NP-9240) 同等品

放 放射線区画 (内壁): 無鉛ボードXP t=15+15 (片面)

W造
グラスウール24kg/m3充填

特記なき間仕切壁
LGS +GB-R t=12.5 +12.5 (水廻りはGB-S)
※LGS及び石膏ボード下貼はスラブ～スラブとする

<備考>
・乾式耐火間仕切壁は、スラブ～スラブとする。
・外壁及びPS等に面する内壁は、全て片面張とする。
・特記なきLGS下地は、下記のとおりとする。
1階: 100型、2、3階: 90型、外壁廻り: 65型
・外壁は、押出成形セメント板 t=60 とする。

↑ A
D 展開方向 B
C

↑ Z